

平面図 (S=1:20)

屋根パネルユニット

主梁 100×100×3.2
垂鉛めっき+静電粉体塗装

桁梁 100×50×3.2
垂鉛めっき+静電粉体塗装

正面図 (S=1:20)

フレーム：アルミ押出形材 アルマイト+電解着色（ステンカラー）
屋根材：アルミパネル（不燃性屋根材）t=3.0（屋根図：グレー、天井図：ホワイト）

正面図 (S=1:20)

屋根材：アルメタル（不燃積層板合材） $t=3.0$ （壁根面：グレー、天井面：ホワイト）

8140
8000(8@1000)

70 1000 3000 3000 1000 70

A C

160

バフベツト
アルミ押出形材
アルマイト+電解着色（ステンカラー）

縦樋下端

2600

支柱 $\square 150 \times 75 \times 13.2$
垂鉛のつき+静電粉体塗装
（支柱実長：2950mm / m）

100 230 330 500 50 100

400 400 800 1000

B部断面詳細図 (S=1:5)

B断面面詳細図 (S = 1 : 5)

バフベツト
アルミ押出形材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

屋根取付ボルト
M10×25

桁梁受金具 Ⅱ-14.5
亜鉛めっき+静電粉体塗装
主梁 ロー100×100×3.2
亜鉛めっき+静電粉体塗装

217
167
140
50

締結金具取付座付テラス
M4×13

桁梁取付ボルト (丸頭角張ボルト)
M12×75 FAコート (クロ)

締結 アルミ押出形材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

桁梁 ロー100×50×3.2
亜鉛めっき+静電粉体塗装

C部断面詳細図 (S = 1 : 2)

1000 1000 (屋根パネルユニット) 1000

ルーフジョイント
ページュ

52

30

(屋根パネルユニット)
屋根材: プラメタル (不燃被覆合材) $t=3.0$
(屋根面: グレー、天井面: ホワイト)

(屋根パネルユニット)
母屋: アルミ押出材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

C-ド材

M3.5×13

(屋根パネルユニット)
押え縁: アルミ押出材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

プレート詳細図 (S = 1 : 1)

4-φ22

30 240 30 300

30 240 30 300

アソカー詳細図 (S=1:5)

M16 ネット
110mm/m

110

320

アソカー部
D16 (異形棒)

64

Technical drawing of the front view of a curved metal structure, likely a gate or door. The drawing shows a curved top rail and a straight bottom rail. Dimensions are provided in millimeters: total width 2250, top rail thickness 140, bottom rail thickness 50, and a central gap of 1870. The height of the structure is 167, with a total height of 318 including the top rail. The drawing includes labels for materials: "Alumi" (Aluminum) for the top rail and "Alumit + 電解着色 (ステンカラー)" (Aluminum + Electrolytic Coloring (Stainless Steel)) for the bottom rail. It also shows fasteners: "ねじ受金具取付ボルト 2-M12x25" (Screw bracket mounting bolt 2-M12x25) and "4-M16x145 (ダブルナット止め)" (4-M16x145 (Double nut stop)). A circular detail "B" is shown on the left side.

側面図 (S=1:20)

2250
1905
345

サインパネル取付

アルミ押出型材

アルマイト+電解着色(ステンカラー)

縦樋 φ62×t1.4

アルミ押出型材

アルマイト+電解着色(ステンカラー)

縦樋固定金具

アルミ押出型材

アルマイト+電解着色(ステンカラー)

φ550

800
400
1200
1400
100

基礎天端

320
110
t16
300
30

L型アンカーボルト
D16×320
(ダブルナット止め)

支柱 □150×75×t3.2
垂吊めっき+静電防汚塗装
(支柱実長：2950m/m)

2600

タイプ	シティルーフエクシーレ
品番	XS-225F-2S8m
図面番号	KAPH00029※1