

平面図 (S=1:20)

桁梁 $\square-100 \times 50 \times 2.3$
垂鉛めっき + 静電粉体塗装

主梁 $\square-100 \times 100 \times 3.2$
垂鉛めっき + 静電粉体塗装

屋根パネルユニット
フレーム：アルミ押出材 アルマイト + 電解着色（ステンカラー）
屋根材：プワメタル（不燃繊維複合材） $t=3.0$ （屋根図：ジャンベンスルバー、天井図：ホワイト）

8140
8000(8@1000)

70

1000 3000 3000 1000

A

C

160

パフベツト
アルミ押出形材
アルマイト+電解着色(ステンカラー)

160

横樋下端

217 (242)

2600

支柱 □150×75×t3.2
面鉛めっき+静電粉体塗装
(支柱実長: 2950mm / m)

100 100 330 230 500 50 100

400 400 800 1000

Technical drawing of a roof structure showing a cross-section of a gabled roof. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Labels and Dimensions:

- バウベツ** (Bowset)
- アルミ押出材** (Aluminum extruded material)
- 屋根取付ボルト** (Roof mounting bolt) **M10×25**
- 桁梁受金目** (Rafter bracket) **⌀14.5**
- 垂鉛めっき + 静電粉体塗装** (Electroplated zinc + electrocoat paint)
- 主梁** (Main beam) **⌀100×100×3.2**
- 垂鉛めっき + 静電粉体塗装** (Electroplated zinc + electrocoat paint)
- 縦筋** (Vertical rib)
- アルミ押出材** (Aluminum extruded material)
- アルミマイト + 電解着色 (ステンカラー)** (Aluminum mite + electrolytic coloring (stainless steel color))
- 縦筋全取付座付テクス** (Vertical rib full mounting seat texture) **M4×13**
- 桁梁** (Rafter) **⌀100×100×50×2.3**
- 垂鉛めっき + 静電粉体塗装** (Electroplated zinc + electrocoat paint)
- 桁梁取付ボルト (丸頭角規ボルト)** (Rafter mounting bolt (round head angle rule bolt)) **M12×75**
- FAコト (クロ)** (FA cut (black))
- 縦筋** (Vertical rib)
- アルミ押出材** (Aluminum extruded material)
- アルミマイト + 電解着色 (ステンカラー)** (Aluminum mite + electrolytic coloring (stainless steel color))
- 167** (Dimension)
- 217** (Dimension)
- 140** (Dimension)
- 50** (Dimension)

1000 1000 (屋根パネルユニット) 1000

ルーフジョイント
ベーザ

52

30

(屋根パネルユニット)
屋根材: プラメタル (不燃屋根重合材) $t=3.0$
(屋根面: ジャンボンスルパ、天井面: ホワイト)

(屋根パネルユニット)
母屋: アルミ押出形材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

C-2材

M3.5x13

(屋根パネルユニット)
押え縁: アルミ押出形材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

M16 ネジ切り
110m/m

アンカーボルト
D16 (実形棒鋼)

110

320

64

0)

140 50 1750 1370 50 140

(242)

167

50

2600

345

支柱 ロ150×75×t3.2
亜鉛めっき+静電粉体塗装
(支柱実長: 2950mmノム)

縦樋 φ62×t1.4
アルミ押出材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

縦樋固定金具
アルミ押出材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

縦樋 アルミ押出材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

縦樋受金具取付ボルト
2-M12×25

4-M16×145
(ダブルナット止め)

R1300

基礎天端

320 110 300 30

400 100

16

型アンカーボルト
D16×320
(ダブルナット止め)

タイプ	シティルーフエクシーレ
品番	XS-175F-2S8m
図面番号	KAPH00159※2