

平面図 (S=1:20)

桁梁 口-100x50x2.3
垂鉛めっき+静電粉体塗装

主梁 口-100x100x3.2
垂鉛めっき+静電粉体塗装

屋根パネルユニット
フレーム：アルミ押出材 アルマイト+電解着色（ステンカラー）
屋根材：プフメタル（不燃繊維複合材） $t=3.0$ （屋根面：シャンペンシルバー、天井面：ホワイト）

正面図 (S = 1 : 20)

8140
8000(8@1000)

1000 3000 3000 1000

70 70

2600

217 (286)

160

160

横断下地

バフベツ
アルミ押出形材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

支柱 口150×75×13.2
垂吊めっき+静電粉体塗装
(支柱実長: 2950mm / m)

A

A

B部断面詳細図 (S = 1 : 5)

100 800 100

400 400

1000

100 230 330 500 50 100

980

**バウベット
アルミ押出材**

アルマイト+電解着色(ステンカラー)

屋根取付ボルト
 $M10 \times 25$

桁梁受金具 E-14.5
垂始めつき+静電粉体塗装

主梁 ロ- $100 \times 100 \times 3.2$
垂始めつき+静電粉体塗装

217
167

140 50

継縫金具取付座テクス
 $M4 \times 13$

桁梁 ロ- $100 \times 50 \times 2.3$
垂始めつき+静電粉体塗装

屋根取付ボルト(丸頭角縦ボルト)
 $M12 \times 75$ FAコート(クロ)

継縫 アルミ押出材
アルマイト+電解着色(ステンカラー)

2000

140 50 1620 50 140

286

167

50

桁梁受金具取付ボルト
2-M12x25

4-M16x145
(ダブルナット止め)

横樋 アルミ押出形材
アルマイト+電解着色 (ステンカフ)

2000
1655 345

妻パネル無し

妻バフベット
アルミ押出形材
アルミイト+電解着色（ステンカラー）

縦樋 $\phi 62 \times t1.4$
アルミ押出形材
アルミイト+電解着色（ステンカラー）

縦樋固定金具
アルミ押出形材
アルミイト+電解着色（ステンカラー）

$\phi 550$

700 400 100 1100 1300

100

支柱 $\square 150 \times 75 \times t3.2$
亜鉛めっき+静電粉体塗装
（支柱実長：2950mm / m）

2600

300 30

基礎天端

320 110 t16

L型アンカーボルト
D16×320
（ダブルナット止め）

Figure 1: Reinforcement details for the vertical wall of a retaining structure. The diagram shows a cross-section of a wall with a vertical reinforcement bar (D16) and a horizontal reinforcement bar (M16). The vertical bar is labeled "アンカーボルト D16 (異形棒鋼)" and the horizontal bar is labeled "M16 ネジ切り 110m/m". The wall thickness is 64. The vertical distance from the top of the wall to the center of the reinforcement bar is 110. The total height of the wall is 320.

タイプ	シティルーフエクシーレ
品番	XS-200F-2S8m
図面番号	KAPH00013※5