

平面図 (S=1:20)

桁梁 口-100x50x2.3
垂鉛めっき+静電粉体塗装

主梁 口-100x100x3.2
垂鉛めっき+静電粉体塗装

主梁 □-100×100×3.2
亜鉛めっき+静電粉体塗装

8140
8000(8@1000)

70

1000 3000 3000 1000

A

C

217 (318)

160

バフベツト
アルミ押出型材
アルマイト+電解着色(ステンカラー)

横越下端

2600

支柱 □150×75×13.2
亜鉛めっき+静電粉末塗装
(支柱実長：2950m / m)

B部断面詳細図 (S = 1 : 5)

100 400 400 1000 100

230 330 500 980 100

Technical drawing of a roof structure showing dimensions and material specifications:

- Dimensions:**
 - Overall height: 217
 - Height from base to roofline: 167
 - Horizontal distance from base to roofline: 140
 - Horizontal distance from roofline to edge: 50
- Materials and Components:**
 - バフベツト (Butt) / アルミ押出材 (Aluminum extruded material)
 - 屋根取付ボルト (Roof root mounting bolt) M10×25
 - 桁梁受金具 Ⅱ-t4.5 (Roof beam bracket II-t4.5)
 - 垂鉛めっき+静電粉体塗装 (Electroplated zinc + electrocoat)
 - 主梁 ロー=100×100×3.2 (Main beam L=100×100×3.2)
 - 垂鉛めっき+静電粉体塗装 (Electroplated zinc + electrocoat)
 - 桁梁取付ボルト (丸頭角根ボルト) M12×75 FAコト (クロ) (Roof beam mounting bolt (Round head corner root bolt) M12×75 FA cut (Black))
 - 横樋 アルミ押出材 (横樋 アルミ押出材) (Side gutter Aluminum extruded material)
 - アルミイト+電解着色 (ステンカラー) (Aluminum + electrolytic coloring (Stainless color))
 - 横樋金具取付座付テクス M4×13 (Side gutter bracket mounting seat with texture M4×13)
 - 桁梁 ロー=100×50×2.3 (Roof beam L=100×50×2.3)
 - 垂鉛めっき+静電粉体塗装 (Electroplated zinc + electrocoat)

M16 ネジ切り
110m/m

アンカーボルト
D16 (異形棒鋼)

110

320

64

Technical drawing of a bridge structure, likely a pedestrian bridge or walkway, showing dimensions and components.

Dimensions (mm):

- Overall length: 2250
- Span length: 1870
- End overhangs: 140 (each side)
- End overhang offset: 50 (each side)
- Bridge height: 167
- Bridge width: 318

Components and Labels:

- 橋脚 フルミ押出材 (Bridge Pier Fullum Push-out Material)
- アルマイト+電解着色 (ステンカラー) (Anodized + Electrolytic Coloring (Stainless Steel))
- 桁梁受金具取付ボルト 2-M12×25 (Truss Beam Support Bracket Mounting Bolt 2-M12×25)
- 4-M16×145 (ダブルナット止め) (4-M16×145 (Double Nut Stop))

2250

1905

345

妻パネル無し

妻バフベット
アルミ押出形材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

底縁 $\phi 62 \times t1.4$
アルミ押出形材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

底縁固定金具
アルミ押出形材
アルマイト+電解着色 (ステンカラー)

550

100 800 1200 400 100

1400

支柱 □150×75×t3.2
亜鉛めっき+静電粉体塗装
(支柱実長:2950m/m)

タイプ	シティルーフエクシール
品番	XS-225P3-2S8m
図面番号	KAPH00017*2