



| 部番 | 部材名 | 形格(mm) | 材質 | 摘要 |
|----|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | 吊門柱 | φ60.5×t3.2 | STK400 | 静電粉体塗装 (下地:亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき) |
| 2 | 門柱キャップ | t1.6 | SPCC・K27 | " |
| 3 | 縦棒(吊元) | □50×26×t1.6 | STKM11A相当 | 静電粉体塗装(下地:亜鉛めっき) |
| 4 | 縦棒(錠側) | " | " | " |
| 5 | 縦棒(受け側) | " | " | " |
| 6 | 横棒 | t2.5 | アルミニウム | 陽極酸化複合被膜 |
| 7 | 門扉横棒 | t1.6 | SGH・Z27 | 静電粉体塗装(下地:亜鉛めっき) |
| 8 | メッシュパネル | φ3.6、φ4.5 | SWMGH-3 | 流動浸漬塗装(下地:亜鉛めっき) |
| 9 | ヒジツボ | t6 | SPHC | 静電粉体塗装(下地:亜鉛めっき) |
| 10 | ヒンジ | " | " | " |
| 11 | ヒンジ用座金 | t3.2 | " | " |
| 12 | ヒンジ芯棒 | φ12 | SGD | 溶融亜鉛めっき |
| 13 | 割りピン | 4×20 | ステンレス | " |
| 14 | 座金 | 呼び径12 | 黄銅 | " |
| 15 | 横棒固定金具 | t1.6 | SGH・Z27 | 静電粉体塗装(下地:亜鉛めっき) |
| 16 | 押え金具 | t3.2 | " | " |
| 17 | 門柱端金具 | t2.3 | " | " |
| 18 | シリンダー錠 | ASCシリーズ | " | ゴール製 |
| 19 | シリンダー錠ケース | t1.0 | SGC・Z27 | 静電粉体塗装(下地:亜鉛めっき) |
| 20 | 錠プレート(ASC用) | t1.6 | SGH・Z27 | " |
| 21 | 錠プレート(受け側用) | " | " | " |
| 22 | プレート押え金具 | t2.3 | " | " |
| 23 | 戸当たり | t2.3 | " | " |
| 24 | 取付ボルト | M10×95 | 4.6相当 | 溶融亜鉛めっき |
| 25 | " | M10×70 | " | " |
| 26 | " | M8×67 | " | " |
| 27 | " | M8×40 | " | " |
| 28 | " | M8×45 | ステンレス | " |
| 29 | " | M6×35 | " | " |
| 30 | " | M6×15 | " | " |
| 31 | " | M5×25 | " | " |
| 32 | 落とし棒 | φ13 | " | " |
| 33 | 落とし棒ストッパー | " | ステンレス | 溶融亜鉛めっき |
| 34 | 受けパイプ | " | PVC | " |

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項: シリンダー錠は、現地手配となります。
シリンダー錠(ゴール製)ASCシリーズをご購入ください。
(バックセット76mm、扉厚33~43mm/片面ケースハンドル、扉厚38~43mm/両面ケースハンドル)

| | |
|------|-----------------|
| 品 種 | G0 |
| タイプ | シリンダー錠門扉ASC(両開) |
| 品 番 | H1800 |
| 幅 | 2320 |
| 図面番号 | KEMH01389*1 |