


品 種	MG0 (後付BPL)
タ イ プ	門扉 (両開)
品 番	H900
幅	2000
図面番号	KEMH01490※2



部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	門 柱	φ 60.5× t2.3	STK400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
2	門柱キャップ	t1.6	SPCC	〃
3	門 扉 縦 枠	φ 50.8× t1.6	STK400	〃
4	縦枠キャップ	t1.6	SPCC	〃
5	門 扉 横 枠	t1.6	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
6	横枠固定金具	〃	〃	〃
7	横枠固定金具B	〃	〃	〃
8	ヒ ジ ッ ボ	φ20	SPHC	※ 1 〃
9	支柱カバー (縦枠用)	t2.3	SGH	〃
10	メッシュパネル	φ 3.6、φ 4.5	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)
11	戸当たりプレート	t3.2	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
12	掛 金 具	t4	ステンレス	
13	錠 受 金 具	〃	〃	
14	軸 受 金 具	t3	〃	
15	スピンドル	φ15	〃	
16	ヒ ン ジ	t6	SPHC	※ 1 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
17	支柱カバー (門柱用)	t2.3	SGH	〃
18	ヒンジ芯棒	φ12	SGD	溶融亜鉛めっき
19	割 り ピ ン	4× 20	ステンレス	
20	座 金	呼び径 12	黄銅	
21	パネル取付金具	t2.3	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
22	押 え 金 具	t3.2	〃	〃
23	落し棒受金具	〃	SPHC	溶融亜鉛めっき
24	落 し 棒	φ12	SGD	〃
25	落し受 (下坪)	t1.5	ステンレス	
26	門 柱 端 末 金 具	t2.3	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
27	取 付 ボ ル ト	M8× 70	4.6相当	溶融亜鉛めっき
28	〃	M8× 80	〃	〃
29	〃	M8× 40	〃	〃
30	〃	M8× 70	ステンレス	
31	〃	M8× 67	4.6相当	溶融亜鉛めっき
32	〃	M10× 67.5	〃	〃
33	ナベ小ネジ	M4× 18	ステンレス	
34	後付ベースプレート	150× 150	SPHC-P	溶融亜鉛めっき
35	取 付 ボ ル ト	M8× 15	4.6相当	〃
36	アンカーボルト	M12 (他穿孔めねじ)	〃	〃
37	取 付 ボ ル ト	M12× 25	4.6相当	〃

(注) ※ 1は特注色：グレイ35の場合、溶融亜鉛めっき品とする。

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

※ 1 柱は現地カット、現地穴明けとする。

* 36、37は後付ベースプレートには含まれていません（現地手配）。