












品 種	G20-K（反射体付）
タイプ	フェンス
品 番	# 1000
図面番号	KEMH01188



本体パネル詳細図
(1/5)



スワレフレックス反射体 詳細図 (1/5)



A部 詳細図 (1/5)

B部 詳細図 (1/5)

C部 詳細図 (1/5)

D部 詳細図 (1/5)

部番	部 材 名	形格 (mm)	材 質	摘 要
1	支柱 # 1000	φ 50.8×t1.6	STK400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
2	支柱 キャップ	t1.6	SPCC相当	"
3	本体 # 1000	φ 3.6、φ 4.5	SWMGH-3	流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)
4	固 定 金 具	t2.3	SGH・Z27	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
5	押 え 金 具	"	"	"
6	支柱 カバ ー	"	"	"
7	中 間 金 具	t1.6	"	"
8	中間金具端未用	"	"	"
9	角 根 ボ ル ト	M8×67	4.6相当	熔融亜鉛めっき
10	"	M8×20	"	"
11	ナ ッ ト	M8	"	"
12	スワレフレックス反射体	φ 32	スワレ-ズ、ABS	両面テープ付き、現場貼り付け

(注) 製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。