






組立図 (1/25)


吊元が右、表開きの時
注) 基礎の大きさは参考寸法です。



イ部詳細図 (1/5)



ロ部詳細図 (1/4)



ハ部詳細図 (1/4)

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	門扉タテ枠材	φ48.6×t2.4	STK-400	静電粉体塗装(下地亜鉛めっき)
2	門扉ヨコ枠材	t3.2	SGH	"
3	門扉ヒジツボ	φ22	SS400	"
4	パネル固定金具	t2.3	SGH	"
5	鉄 キャップ	t1.6	"	"
6	横 枠 押 え	t3.2	"	"
7	吊 門 柱	φ60.5×t3.2	STK-400	"
8	受 門 柱	φ60.5×t3.2	"	"
9	支柱キャップ	t2.5	アルミ合金	"
10	メッシュパネル	φ3.6, φ4.5	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき)
11	掛 金 具	t4	ステンレス	
12	受 金 具	t4	"	
13	軸 受 金 具	t3	"	
14	ス ピ ン ド ル	φ15	"	
15	ヒ ン ジ	t6		溶融亜鉛めっき
16	ヒンジ用座金	t3.2		"
17	ヒンジ芯棒	φ12		"
18	削 り ビ ン	4×20	ステンレス	
19	押 え 金 具	t2.3	SGH	静電粉体塗装(下地亜鉛めっき)
20	取 付 ボ ル ト	M10×100	SWCH	溶融亜鉛めっき
21	"	M8×80	ステンレス	
22	"	M8×65	"	
23	"	M8×20	SWCH	溶融亜鉛めっき
24	ナ ベ ビ ス	M8×50	"	"
25	座 金	12	黄銅	