







組立図 (1/20)
表開き、落し棒が裏の時
注) 基礎の大きさは参考寸法です。




口部裏面詳細図 (1/8)




ハ部裏面詳細図 (1/8)




へ部詳細図 (1/8)



イ部詳細図 (1/8)



ニ部詳細図 (1/8)



ホ部詳細図 (1/8)

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	門 柱	φ 60.5×t3.2	STK400	静電粉体塗装 (下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)
2	門柱キャップ	t1.6	SPCC	"
3	門 扉 縦 棒	φ 50.8×t1.6	STK400	"
4	縦棒キャップ	t1.6	SPCC	"
5	門 扉 横 棒	t1.6	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
6	横棒固定金具	"	"	"
7	横棒固定金具B	"	"	"
8	ヒ ジ ツ ボ	φ20	SPHC	* 1 "
9	支柱カバー (縦棒用)	t2.3	SGH	"
10	メッシュパネル	φ 3.6、φ 4.5	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき)
11	戸当たりプレート	t3.2	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
12	掛 金 具	t4	ステンレス	
13	錠 受 金 具	"	"	
14	軸 受 金 具	t3	"	
15	スピンドル	φ15	"	
16	ヒ ソ ン ジ	t6	SPHC	* 1 静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
17	支柱カバー (門柱用)	t2.3	SGH	"
18	ヒ ソ ン ジ 芯 棒	φ12	SGD	溶融亜鉛めっき
19	割 り ビ ン	4×20	ステンレス	
20	座 金	呼び径12	黄銅	
21	パネル取付金具	t2.3	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
22	押 え 金 具	t3.2	"	"
23	落し棒受金具	"	SPHC	溶融亜鉛めっき
24	落 し 棒	φ12	SGD	"
25	落し受 (下坪)	t1.5	ステンレス	
26	門 柱 端 末 金 具	t2.3	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
27	取 付 ボ ル ト	M8×70	4.6相当	溶融亜鉛めっき
28	"	M8×80	"	"
29	"	M8×40	"	"
30	"	M8×70	ステンレス	
31	"	M8×67	4.6相当	溶融亜鉛めっき
32	"	M10×67.5	"	"
33	"	M10×70	"	"
34	ナベ小ネジ	M4×18	ステンレス	
35	中間金具端未用	t1.6	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
36	取 付 ボ ル ト	M8×20	4.6相当	溶融亜鉛めっき

(注) * 1は特注色: グレイ 35の場合、溶融亜鉛めっき品とする。
(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。