






組立図 (1/20)

表開きの時


注) 基礎の大きさは参考寸法です。



ハ部詳細図 (1/10)



イ部詳細図 (1/8)



□部詳細図 (1/8)

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	吊門柱	□50×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
2	門柱キャップ	t1.6	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
3	門扉縦枠 (吊側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
4	門扉縦枠 (錠側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
5	門扉縦枠 (受側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
6	門扉横枠	25×60	A6063S	陽極酸化複合被膜
7	めかくしパネル	t3.0	アルミ樹脂積層複合材	-
8	ビード	-	エラストマー	-
9	縦枠カバー	t2	A1100P	塗装
10	穴キャップ	φ16用	ナイロン	-
11	シリンダー錠	ASCシリーズ	-	ゴール製
12	錠取付プレート	t2	ステンレス	-
13	受座取付プレート	t2	ステンレス	-
14	ヒジツボ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
15	ヒンジ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
16	ヒンジ芯棒	φ12	SGD	溶融亜鉛めっき
17	割ピン	4×20	ステンレス	-
18	座金	12	黄銅	-
19	落し棒金具	t2.3, t3.2	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
20	裏板	t1.5	ステンレス	-
21	落し棒ホルダー	t1.5	ステンレス	-
22	落し棒	φ12	ステンレス	-
23	戸当り	t1.5	A6063S, EPDM	-
24	取付ボルト	M10×75	4.6相当	溶融亜鉛めっき
25	サラ小ネジ	M5×10	ステンレス	-
26	"	M4×10	ステンレス	-
27	トラス小ネジ	M5×10	ステンレス	-
28	"	M4×10	ステンレス	-
29	受けパイプ	φ16	PVC	-
30	ドアストッパー	H52	アルミダイカスト	-
31	戸当り端部キャップ	t1.0	PVC	-

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。
シリンダー錠（ゴール製）ASCシリーズをご購入ください。
（バックセット64mm、扉厚50mm）
空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。

（注）商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

品 種	めかくし扉P型
タ イ プ	シリンダー錠門扉ASC
品 番	H1000
幅	2320（両開）
図面番号	KFTH02017※2