

支柱図

1995 (投物防止柵支柱全長)

2000

970 (上段パネル全高)

970 (下段パネル全高)

45

40

補強用梁材 (端末スパン)

固定バネ t1.5 (ステンレス)

投物防止柵支柱 t2.3

落下防止ワイヤーφ6 (ナイロン被覆外径)

M10×30 (端末スパン) (強度区分A2-70)

M10×30 (強度区分4.6)

M8×25 (強度区分A2-70)

連結金具上 t6

M12×45 (強度区分A2-70)

投物防止柵パネル枠

連結金具下 t6

M12×45 (強度区分A2-70)

M8×30 (強度区分A2-70)

補強用梁材 (端末スパン)

スカート t1.6

103

70

(250)

M16×50 (強度区分6.8)

350

250

850

M12×40 (強度区分6.8)

45

反射体 φ41.3 (片面)

250

250

70

19

250

200

85

95

40

233

179.5

500

路面

割付基準

止柵支柱 t2.3

止柵パネル枠

134

67 67

投物防止柵メッシュ材
φ3.2×40×40

流動浸漬塗装（クロ）

設置図

500

90

支柱

300

1995

300

300

主要横梁スリーブ t8.0

1995

300

下段横梁スリーブ t3.5

300

（後側）

（前側）

スカート t1.6

アンカーボルト
M20×270
（強度区分4.6）
樹脂カプセルTG20R
穿孔径 φ24

90

アンカーボルト
M22×320
（強度区分6.8）
樹脂カプセルTG22R
穿孔径 φ28

3 設置図

500 950 2000 2000

45

(250)

2000

320.5 179.5

500

主要横梁 $\phi 139.8 \times 6.0$

下段横梁 $\phi 89.1 \times 2.8$

支柱 H-123 $\times$ 125 $\times$ 6 $\times$ 6 $\times$ 9

割付基準位置

B 矢 視 図

A 矢 視 図