

タイプ	温度抑制機能ベンチ
社内品番	KF-ACB-F7A2
図面番号	KRKH00755


部材数量表(1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF ACB-ザブA001	70×40×1785	A6063S-T5+木粉入り変性PE	5	木質樹脂アルミ複合材
②	KF ACB-ザブキャップ		PC	10	
③	KF OWBフレームF1-N	t6×50	SGH Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	KF ACB-ホキョウフレーム01	t3.2	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤	KF OWB-キャップA2-N	t4.5,t6	SGHC Z27,SGH Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥	KF サラビスM3.5×19SUS	M3.5×19	SUS	10	
⑦	KF 6カクBTM6×20SUS	M6×20	SUS	10セット	B,袋N1,W1,SW1
⑧	KF 6カクBTM8×25ASUS	M8×25	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1
⑨	KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1
⑩	KF アンカー-BTM10×90	M10×90	溶融亜鉛めっき	4セット	後施工アンカー(芯棒打込み式)


＊①～④は(＃)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。

＊基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。


＊製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。




平面図(S=1/20)



正面図(S=1/20)




側面図(S=1/20)



キャップ詳細図(A矢視図)(S=1/5)

注) アンカーボルト用の下穴は
ビット径φ10.5mm,深さ65mmです。
G.L.より30mm出して打ち込んで下さい。



組付詳細図(S=1/10)