



タイプ	オレンジウッドE・ベンチ
社内品番	KF-OWEB-F5(PL)-15
図面番号	KRKH00512※1



平面図 (S=1/20)





正面図 (S=1/20)


部材数量表 (1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB-ザブD002	50×45×1500	廃木粉入り特殊オレフィン	8	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWB-フレームF5-18	F.B.-t6 , t3.2 □50×50×t1.6	SGH(C) Z27 STKR400 Z27	1	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
③	KF OWB-キャップF5(PL)	φ60.5×t2.3 , F.B.-t6,-t3.2	STK400 Z27 , SGH(C) Z27	2	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
④	KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	24	
⑤	KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1
⑥	KF アンカー-BTM10×90	M10×90	溶融亜鉛めっき	4セット	後施工アンカー (芯棒打込み式)

- ※① は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
- ※①～② は (#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- ※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。
- ※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。



側面図 (S=1/20)



組付断面図 (A-A矢視図) (S=1/10)