

タイプ	オレンジウッドE・ベンチ
社内品番	KF-OWEB-L5(PL)-18
図面番号	KRKH00520※1

部材数量表(1基当たり)

	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	KF OWEB-ザブD03	50×45×1800	廃木粉入り特殊オレフィン	14	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
②	KF OWB-フレームL5	φ48.6×t3.2, F.B.-t6, t1.6	STK400 Z27, SGH(C) Z27	3	亜鉛めっき+静電粉体塗装
③	KF OWB-ホキョウフレーム02	t3.2	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	KF OWB-キャップL5(PL)	φ48.6×t3.2, F.B.-t6,-t3.2	STK400 Z27, SGH(C) Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤	KF オニメナット M6×20	M6×20	亜鉛合金ダイカスト	42	亜鉛めっきクロメート処理
⑥	KF 6カクM6×70BSUS	M6×70	SUS	6セット	B,W1,SW1
⑦	KF 6カクアナM6×70BSUS	M6×70	SUS	36セット	座金組込み六角穴付ボルト
⑧	KF 6カクBTM8×25ASUS	M8×25	SUS	6セット	B,N1,W2,SW1
⑨	KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1
⑩	KF アンカー-BTM10×90	M10×90	溶融亜鉛めっき	4セット	後施工アンカー(芯棒打込み式)

- ※①は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
- ※①～③は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- ※端末キャップは②に工場出荷時に取付済みです。
- ※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。
- ※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

[座部断面図(2層構造)]

外層

内層

※内層：廃プラスチック再生品使用。

※外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

