

[illegible]

Technical drawing of a gate structure, showing side and front views with dimensions and material specifications.

Side View (Left):

- Overall height: 1100
- Height from ground line (GL) to the top hinge: 950
- Height from ground line (GL) to the bottom hinge: 150
- Component: 格子パネル (Grid Panel)

Front View (Right):

- Top horizontal member: $\phi 48.6 \times t2.4$
- Top hinge: 48KC金具 (48KC Hardware)
- Vertical member: $\phi 21.7 \times t1.9$
- Bottom horizontal member: $\phi 34.0 \times t2.3$
- Bottom hinge: 支柱 (Support Post)
- Bottom member: $\phi 60.5 \times t3.2$
- Ground line: GL

取付ボルト M12×30

ナットアンカー M12
(ドリル径φ18,深さ55mm)

4-φ22

φ50

25 100 25 150

25 100 25 150

25 100 25 150

品 名	材 質	摘 要
支 柱	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
格子パネル	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
48KC(上・下) 金具	アルミ合金	焼付塗装
インナージョイント	SGH400相当	高耐食溶融めっき鋼板
ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート
六角穴付ボルト	SUS	M8×25＋ナット
取付ボルト	SUS	M8×25
タッピングビス	SUS	φ4×15
34CC金具	アルミ合金	焼付塗装
取付ボルト	4.6相当	M10×115
取付ボルト	4.6相当	M10×95
十字穴付皿ボルト	SUS	M8×40
ナットアンカー		溶融亜鉛めっき M12
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×30

〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。