


KDK-8K (1/10)



※ 車道側にのみ50mmの偏芯設置まで可



路盤
碎石

GI

モルタル


砂

モルタル

碎石

※ 支柱内部の排水性を確保すること

支柱姿図 (1/10)



取付リベット

支柱
Ø114

パッ キン

G|

11

11

V

(鋼管実長: 1100)

本体姿図 (1/10)



反射体

リベット

固定金具

反射材

本体

$\phi 130$

A-A 断面図 (1/4)



本体

支柱

Ø114.3×t4.5

B-B 断面图 (1/4)



本体

支柱

Ø114 3x+4 5

※特記事項

・基礎コンクリート強度は $F_c 21 \text{ N/mm}^2$ 以上とする。

品 名	材 質	摘 要
本 体	特殊ウレタン樹脂	————
本体キャップ	特殊ウレタン樹脂	————
反射体	ガラスビーズ	白 色
リベット	ステンレス	————
固定金具	ステンレス	————
反射材	高輝度反射シート	白 色
支 柱	STK400相当	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
支柱キャップ	SGMHC	高耐食溶融めっき＋静電粉体塗装
取付リベット	アルミ	アルミ叩きリベット4×8
パッキン	EPDM発泡ゴム t6×150×355	黒色（片面ノリ付）

〈注記〉部品は場合により多少変更することがあります。