



ジスロン ワイドフラッシュ WF-APY-C

品番	品名	数量	材質	備考
1	太陽電池	1	シリコンソーラー	-
2	防鳥針	2	SUS(φ5×150)	-
3	本体ボックス	1	アルミニウム合金	アクリル焼付け塗装,黄色
4	発光部枠体	3	アルミニウム合金	アルマイト処理
5	表示灯	90	発光ダイオード	LED黄色発光
6	LEDレンズ	18	ポリカーボネート樹脂	クリア
7	反射体	3	ポリカーボネート樹脂	蛍光黄緑
8	スペーサー	6	アルミニウム合金	-
9	支柱	1	STK400, 亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
10	太陽電池架台	1	アルミニウム合金	アクリル焼付け塗装,灰色
11	六角穴付ボルト	2	SUS (M6×20)	-
12	背面発光体	4	発光ダイオード	LED赤色発光
13	背面発光部カバー	4	ポリカーボネート樹脂	クリア
14	Uバンド	2	アルミニウム合金	フソタッチ金具
15	LHボルト・ナット	2	SUS(M8×20)	-
16	反射シート	8	封入レンズ型反射シート	黒色
17	固定ビス	2	SUS(M5)	-
18	止めネジ	3	SUS(M6)	-
19	蓄電池	1	鉛蓄電池	-

電気特性

太陽電池	17V-0.3A		
蓄電池	12V-5AH		
点消灯	表示灯	常時発光/夜間発光 (自動点消灯 約300~800Lx) スイッチ切替え式 (出荷時設定,常時発光)	
	背面発光体	夜間発光 (自動点消灯 約300~800Lx)	
発光仕様	表示灯	スイッチ切替え式 (出荷時設定,上下交互点滅 50回/分)	
		発光パターン	点滅回数
		上下交互点滅	30,50,60,90,600回/分
		右→左 一方向流れ点滅	20,40,60,100,400回/分
		右⇄左 往復流れ点滅	15,30,45,75,300回/分
	左→右 一方向流れ点滅	20,40,60,100,400回/分	
背面発光体	点滅発光 240回/分		

図面番号 KTAH09005

※上面図の太陽電池は省略しています。

※太陽電池は南向きに設置してください。

※背面発光体はメンテナンスランプの役割も兼ねています。

充電不足により表示灯が発光動作を停止した際、背面発光体のみが120回/分で点滅発光します。