



設置図 S=1/20

| ジスロン ブリンカーフラッシュミニ BFS-APY-C | | | | |
|-----------------------------|-----------|----|----------------|-------------|
| 品番 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
| 1 | 太陽電池 | 1 | シリコンソーラー | ——— |
| 2 | 防鳥針 | 2 | SUS (φ5×150) | ——— |
| 3 | 表示部本体 | 1 | アルミニウム合金 | アクリル焼付塗装,黄色 |
| 4 | 表示灯 | 40 | 発光ダイオード | LED黄色発光 |
| 5 | 表示灯カバー | 2 | ポリカーボネート樹脂 | ——— |
| 6 | 支柱 | 1 | STK400、垂鉛めっき | 静電粉体塗装,白色 |
| 7 | 太陽電池架台 | 1 | アルミニウム合金 | アクリル焼付塗装,灰色 |
| 8 | 六角穴付ボルト | 2 | SUS (M6×15) | ——— |
| 9 | フード | 2 | アルミニウム合金 | アクリル焼付塗装,黄色 |
| 10 | 背面発光体 | 4 | 発光ダイオード | LED赤色発光 |
| 11 | 背面発光部カバー | 4 | ポリカーボネート樹脂 | ——— |
| 12 | Uバンド | 2 | アルミニウム合金 | フンタッチ金具 |
| 13 | LHボルト・ナット | 2 | SUS (M8×20) | ——— |
| 14 | 反射シート | 4 | 封入レンズ型反射シート | 黒色 |
| 15 | 合成樹脂電線管 | 1 | 合成樹脂 | ——— |
| 16 | 蓄電池 | 1 | 鉛蓄電池 | ——— |

| 電気特性 | | |
|------|------------|--|
| 太陽電池 | 17V-0.3A | |
| 蓄電池 | 12V-5AH | |
| 発光体 | 高輝度発光ダイオード | |
| 点消灯 | 表示灯 | 常時発光/夜間発光 (自動点消灯 約300~800Lx) スイッチ切替え式 (出荷時設定,常時発光) |
| | 背面発光体 | 夜間発光 (自動点消灯 約300~800Lx) / 常時消灯 スイッチ切替え式 (出荷時設定,夜間自動点消灯) |
| 点滅回数 | 表示灯 | 30回~90回/分 上下交互点滅 (出荷時設定;50回/分) |
| | 背面発光体 | 240回/分 |

| | |
|------|-------------|
| 図面番号 | KTAH03155*1 |
|------|-------------|

*上面図の太陽電池は省略している。

*設置高さ1200は推奨値。

800~1450でUバンドと支柱穴が重なる部分を除く範囲で調整可能。

*太陽電池は南向きに設置して下さい。