



設置図 S=1/25

| ジスロン ハイドロクリーンミラー SUS 600W |          |     |                     |             |
|---------------------------|----------|-----|---------------------|-------------|
| 品番                        | 品名       | 数量  | 材質                  | 備考          |
| 1                         | 鏡面       | 2   | ステンレス               | φ600        |
| 2                         | 裏板       | 2   | SGCC                | —           |
| 3                         | フード      | 2   | ポリカーボネート樹脂          | 橙色          |
| 4                         | 裏板取付金具   | 2   | SPHC                | 溶融亜鉛めっき     |
| 5                         | 支柱取付金具   | 2   | SPHC                | 溶融亜鉛めっき     |
| 6                         | W取付金具    | 2   | STK400,STKR400,SPHC | 溶融亜鉛めっき     |
| 7                         | 注意板      | 1   | —                   | —           |
| 8                         | 取付バンド    | 2   | —                   | —           |
| 9                         | キャップ     | 1   | ポリエチレン樹脂            | 黒色          |
| 10                        | A P 支柱   | 1   | STK400,亜鉛めっき        | 静電粉体塗装,橙色   |
|                           | (F P 支柱) | (1) | (STK400)            | (静電粉体塗装,橙色) |
|                           | <めっき支柱>  | <1> | <STK400>            | <溶融亜鉛めっき>   |
| 11                        | ネカセ      | 2   | (φ13×300)           | —           |

|      |           |
|------|-----------|
| 図面番号 | KMAH11004 |
|------|-----------|

※ 鏡面は、表面に超親水化処理を施す。  
 ※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく。