



設置図 S=1/25

ジスマラー ガラス GK 5060S

| 品番 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|----|----------|-----|--------------|-------------|
| 1 | 鏡面 | 1 | 化学強化ガラス | □500×600 |
| 2 | 裏板 | 1 | FRP樹脂 | 橙色 |
| 3 | フード | 1 | FRP樹脂 | 橙色 |
| 4 | 取付枠 | 1 | FRP樹脂 | 橙色 |
| 5 | 裏板取付金具 | 1 | SPHC | 熔融亜鉛めっき |
| 6 | 支柱取付金具 | 1 | SPHC | 熔融亜鉛めっき |
| 7 | 注意板 | 1 | —— | —— |
| 8 | 取付バンド | 2 | —— | —— |
| 9 | キャップ | 1 | ポリエチレン樹脂 | 黒色 |
| 10 | A P 支柱 | 1 | STK400,亜鉛めっき | 静電粉体塗装,橙色 |
| | (F P 支柱) | (1) | (STK400) | (静電粉体塗装,橙色) |
| | <めっき支柱> | <1> | <STK400> | <熔融亜鉛めっき> |
| 11 | ネカセ | 2 | (φ13×300) | —— |

図面番号 KMAH11207

※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく。