



| ジスマラー ガラス GK 5060W |          |     |                     |             |
|--------------------|----------|-----|---------------------|-------------|
| 品番                 | 品名       | 数量  | 材質                  | 備考          |
| 1                  | 鏡面       | 2   | 化学強化ガラス             | □500×600    |
| 2                  | 裏板       | 2   | FRP樹脂               | 橙色          |
| 3                  | フード      | 2   | FRP樹脂               | 橙色          |
| 4                  | 取付枠      | 2   | FRP樹脂               | 橙色          |
| 5                  | 裏板取付金具   | 2   | SPHC                | 溶融亜鉛めっき     |
| 6                  | 支柱取付金具   | 2   | SPHC                | 溶融亜鉛めっき     |
| 7                  | W取付金具    | 2   | STK400,STKR400,SPHC | 溶融亜鉛めっき     |
| 8                  | 注意板      | 1   | —                   | —           |
| 9                  | 取付バンド    | 2   | —                   | —           |
| 10                 | キャップ     | 1   | ポリエチレン樹脂            | 黒色          |
| 11                 | A P 支柱   | 1   | STK400,亜鉛めっき        | 静電粉体塗装,橙色   |
|                    | (F P 支柱) | (1) | (STK400)            | (静電粉体塗装,橙色) |
|                    | <めっき支柱>  | <1> | <STK400>            | <溶融亜鉛めっき>   |
| 12                 | ネカセ      | 2   | (φ13×300)           | —           |
| 図面番号               |          |     | KMAH11208           |             |

\* 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく。

設置図 S=1/25