





オプトマーカーV OM5SNT-5-B				
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	防 鳥 針	3	ステンレス	φ5×150
2	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	—
3	表 示 灯 本 体	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
4	表 示 灯	40	発光ダイオード	LED黄色発光
5	表示灯カバー	2	ポリカーボネート樹脂	—
6	発 光 体	—	—	30×24ドット
7	支 柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色
8	枠 体	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
9	前 面 板	1	ポリカーボネート樹脂	橙色
10	コントローラ	1	—	—
11	制御ボックス	1	高耐食溶融めっき鋼板	静電粉体塗装,茶色
12	蓄 電 池	2	鉛 蓄 電 池	—
13	温度センサー	1	白金測温抵抗体	気象庁検定品
14	取 付 金 具	8	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色

電 気 特 性		
太 陽 電 池	17.4V-2.3A	
蓄 電 池	12V-48AH	
発 光 体	文字表示部	発光ダイオード (赤橙色)
	表示灯	発光ダイオード (黄色)
1 文 字 寸 法	5文字	325mm× 325mm
点 消 灯	文字表示部	常時点滅
	表示灯	常時/夜間/設定温度以下より選択 (出荷時設定：常時発光)
点 滅	文字表示部	33・38・43・50・60回/分より選択 (出荷時設定：38回/分)
	表示灯	50・60・80・120回/分より選択,左右交互点滅 (出荷時設定：80回/分)

図面番号	KTAH19031
------	-----------

- ・表示文字はあらかじめ決められた標準パターン(全30パターン)の中の1パターンを表示できます。
- ・常時、設定温度以上で常温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・常時、設定温度以下で低温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・高温表示設定を有効にすると、設定温度以上で高温時の文字を表示します。
- ・任意の設定によりパターンNo.42～46では、パターン表示の最後に温度表示画面を追加表示します。
- ・太陽電池は南向きに設置して下さい。