



オプトマーカーV 大型温度表示板 OM5T-L-SK(塗装柱)

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	防鳥針	3	ステンレス	φ5×150
2	太陽電池	1	シリコンソーラー	
3	反射シート	—	封入レンズ型反射シート	黄色
4	逆L柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色
5	枠体	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
6	前面板	1	ポリカーボネート樹脂	橙色
7	コントローラ	1		
8	制御ボックス	1	高耐食溶融めっき鋼板	静電粉体塗装,茶色
9	蓄電池	2	鉛蓄電池	
10	温度センサー	1	白金測温抵抗体	気象庁検定品
11	T型アングル	2	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色
12	温度表示部	1		LED赤橙色発光
13	雪割	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,ステンカラー

電気特性	
太陽電池	17.4V-2.3A
蓄電池	12V-48AH
発光体	発光ダイオード (赤橙色)
点消灯	昼間-点滅、夜間-点灯
点滅	33・38・43・50・60回/分より選択 (出荷時設定: 38回/分)

図面番号 KTAH18090

・太陽電池は南向きに設置して下さい。

