



31	取付ボルト	M8×20	4.6相当	溶融亜鉛めっき
32	接続金具	t3.2	SGH	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
33	取付ボルト	M8×65	4.6相当	溶融亜鉛めっき
34	ナベドリルネジ	M4×15	ステンレス	－
35	端部カバー	t1.6、t1.2	SGHC	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
36	戸当り端部キャップ	t1.0	PVC	－

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。

シリンダー錠（ゴール製）LG（LH）シリーズをご購入ください。

（バックセット64mm、扉厚50mm）

空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。

品 種	高強度めかくし堀F型 自由柱タイプ
タ イ プ	シリンダー錠門扉LG (LH)
品 番	H1000
幅	2320 (両開)
図面番号	KFTH05125※1



部 番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	吊門柱	□50×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
2	門柱キャップ	t1.6	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
3	門扉縦枠 (吊側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
4	門扉縦枠 (錠側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
5	門扉縦枠 (受側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
6	門扉横枠	25×60	A6063S	陽極酸化複合被膜
7	めかくし面材	t3.0	アルミ樹脂積層複合材	－
8	ビード	－	エラストマー	－
9	縦枠カバー	t2	A1100P	塗装
10	穴キャップ	φ16用	ナイロン	－
11	シリリダー錠	LGシリーズ	－	ゴール製
12	錠取付プレート	t2	ステンレス	－
13	受座取付プレート	t2	ステンレス	－
14	ヒジツボ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
15	ヒンジ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
16	ヒンジ芯棒	φ12	SGD	熔融亜鉛めっき
17	割ピン	4×20	ステンレス	－
18	座金	12	黄銅	－
19	落し棒金具	t2.3、t3.2	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
20	裏板	t1.5	ステンレス	－
21	落し棒ホルダー	t1.5	ステンレス	－
22	落し棒	φ12	ステンレス	－
23	戸当り	t1.5	A6063S、EPDM	－
24	取付ボルト	M10×75	4.6相当	熔融亜鉛めっき
25	サラ小ネジ	M5×10	ステンレス	－
26	＃	M4×10	ステンレス	－
27	トラス小ネジ	M5×10	ステンレス	－
28	＃	M4×10	ステンレス	－
29	受けパイプ	φ16	PVC	－
30	ドアストッパー	H52	アルミダイカスト	－