







組立図 吊元が左、表開き (1/20)
注>基礎の大きさは参考寸法です。




ベースプレート詳細図 (1/4)




イ部詳細図 (1/8)



ニ部詳細図 (1/5)



ハ部詳細図 (1/5)



ロ部詳細図 (1/5)

品 種	G10 (後付BPL)
タ イ プ	門扉 (片開)
品 番	#1800
幅	1035
図面番号	KEMH01218※1

部品	部 材 名	形 格	材 質	摘 要
1	門 扉 枠	タテロ50×30×t1.6 ヨコロ31×31×t1.0	STKM11A相当	亜鉛めっき+静電粉体塗装
2	取 付 金 具	t3.2	SGH	〃
3	門扉ヒジツボ	φ22	〃	〃
4	吊 門 柱	□50×50×2.3	STKR400	〃
5	受 門 柱	□50×50×1.6	〃	〃
6	メッシュパネル	φ3.6. φ4.5	亜鉛めっき鉄線	亜鉛めっき+流動浸漬塗装
7	軸 受 金 具	t3	ステンレス	〃
8	スピンドル	φ15	〃	〃
9	掛 金 具	t4	〃	〃
10	受 金 具	t3. t4	〃	〃
11	ヒンジ芯棒	φ12	〃	溶融亜鉛めっき
12	ヒ ン ジ	t6. φ20	〃	〃
13	固 定 フ ッ ク	M6	ステンレス	〃
14	割 り ビ ン	4×20	〃	〃
15	取 付 ボ ル ト	M8×75	〃	〃
16	〃	M10×75	4.6相当	溶融亜鉛めっき
17	ト ラ ス 小 ネ ジ	M8×45	ステンレス	〃
18	座 金	12	黄銅	〃
19	メカクシキャップ	φ9	合成ゴム	〃
20	後付ベースプレート	150×150	SPHC-P	溶融亜鉛めっき
21	アンカーボルト	M12 (他穿孔めねじ)	〃	〃
22	取 付 ボ ル ト	M12×30	4.6相当	〃

※ 1 柱は現地カット、現地穴明けとする。
※ 21、22は後付ベースプレートには含まれていません (現地手配)。