



注) 基礎の大きさは参考寸法です。

The technical drawings illustrate the detailed construction of the sliding door system, showing the I-section, U-section, and H-section of the door frame. The I-section drawing (left) shows the door frame (1) and the sliding door (2) with various components labeled 3 through 10. The U-section drawing (middle) shows the door frame (1) and the sliding door (2) with various components labeled 3 through 25. The H-section drawing (right) shows the door frame (1) and the sliding door (2) with various components labeled 3 through 25.

部 番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	備 考
1	吊門柱 (補強入り)	□50×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
2	受門柱 (補強入り)	□50×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
3	門扉縦枠 (吊側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
4	門扉縦枠 (錠側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
5	門扉横枠	25×60	A6063S	陽極酸化複合被膜
6	めかくしパネル	t3.0	アルミ樹脂積層複合材	-
7	ビード	-	エラストマー	-
8	縦枠カバー	t2	A1100P	塗装
9	穴キャップ	φ16用	ナイロン	-
10	シリンダー錠	CDシリーズ	-	シブタニ製
11	錠取付プレート	t2	ステンレス	-
12	受座取付プレート	t2	ステンレス	-
13	上枠材	□60×30×t2.3	STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
14	樹脂キャップ	□60×30用	PE	-
15	ヒジツボ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
16	ヒンジ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
17	ヒンジ芯棒	φ12	SGD	溶融亜鉛めっき
18	割ピン	4×20	ステンレス	-
19	座金	12	黄銅	-
20	戸当り	t3.2	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
21	取付ボルト	M10×75	4.6相当	溶融亜鉛めっき
22	サラ小ネジ	M5×10	ステンレス	-
23	〃	M4×10	ステンレス	-
24	トラス小ネジ	M8×45	ステンレス	-
25	低頭小ネジ	M6×15	ステンレス	-
26	ドアストッパー	H52	アルミダイカスト	-

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。

シリンダー錠（シブタニ製）CDシリーズをご購入くださった
（バックセット 64mm、扉厚 50mm）
空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。