




品 種	テトラフェンス 剣先タイプ
タ イ プ	回転錠門扉（両開）錠右
品 番	H1200
幅	2000
図面番号	KFTH05806




設置図 (1/25)
錠が右、表開きの時
注> 基礎の大きさは参考寸法です。







ハ部詳細図 (1/8)



A-A詳細図 (1/8)



ニ部詳細図 (1/8)



イ部詳細図 (1/8)

ロ部詳細図 (1/8)

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	吊 門 柱	□100×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
2	門 扉 縦 框	□50×30×t2.0	A6063S-T5	陽極酸化複合被膜
3	門 扉 横 框	□60×35×t2.0	〃	〃
4	格 子	□30×20×t1.0	〃	〃
5	受 金 具	t3, t4	ステンレス	—
6	掛 金 具	t4	〃	—
7	軸 受 金 具	t3	〃	—
8	ス ピ ン ド ル	φ15	〃	—
9	ヒ ジ ャ ヅ	t4.5, φ20	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
10	ヒ ン ジ	t6, φ20	〃	〃
11	ヒ ン ジ 芯 棒	φ12	—	熔融亜鉛めっき
12	割 ビ ン	4×20	ステンレス	—
13	落 し 棒	φ13	SGD	熔融亜鉛めっき
14	落 し 棒 受 金 具	t4	SPHC	〃
15	受 パ イ プ	—	PVC	—
16	六 角 ボ ル ト	M10×75	4.6相当	熔融亜鉛めっき
17	〃	M8×80	〃	〃
18	〃	M8×65	〃	〃
19	〃	M8×50	〃	〃
20	ト ラ ス 小 ネ ジ	M6×45	ステンレス	—
21	六 角 ボ ル ト	M8×75	〃	—
22	サ ラ 小 ネ ジ	M5×10	〃	—
23	タ ッ ピ ン ビ ス	M5×100	〃	—
24	縦 框 カ バ ー A	t2	A1100P	塗装
25	縦 框 カ バ ー B	t2	〃	〃
26	エンドキャップ	—	AAS(ASA)樹脂	—
27	戸 当 り プ レ ー ト	t3.2	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
28	座 金	12	黄銅	—
29	ナ ベ ビ ス	M4×18	ステンレス	—
30	メ カ ク シ キャ ッ プ	φ9	合成ゴム	—
31	穴 キャ ッ プ	φ16用	ナイロン	—
32	パ ネ ル 補 強 材	t2.3	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
33	ト ラ ス 小 ネ ジ	M5×40	ステンレス	—
34	〃	M5×70	〃	—

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。