


1995 (投物防止柵支柱全長)



500 950 2000 2000

手摺 $\phi 76.3 \times 2.8$

主要横梁 $\phi 139.8 \times 3.5$

下段横梁 $\phi 76.3 \times 2.8$

支柱 H-130 $\times$ 125 $\times$ 6 $\times$ 6 $\times$ 6

割付基準位置

247.5 152.5

400

2000

45

500 950 2000 2000

手摺 $\phi 76.3 \times 2.8$

主要横梁 $\phi 139.8 \times 3.5$

下段横梁 $\phi 76.3 \times 2.8$

支柱 H-130 $\times$ 125 $\times$ 6 $\times$ 6 $\times$ 6

割付基準位置

247.5 152.5

400

2000

45

500 950 2000 2000

手摺 $\phi 76.3 \times 2.8$

主要横梁 $\phi 139.8 \times 3.5$

下段横梁 $\phi 76.3 \times 2.8$

支柱 H-130 $\times$ 125 $\times$ 6 $\times$ 6 $\times$ 6

割付基準位置

247.5 152.5

400

2000

45

1700 (パネル全長)

1700 (パネル全長)

1960 (スカート全長)

1960 (スカート全長)

連結金具下 t6

4-26×73

220

130

83

35

180

35

85

95

47.5

割付基準位置

47.5

40

アンカー打設ピッチ

80

90

80

125

250

A 矢 視 図

1700 (パネル全長)

1700 (パネル全長)

1960 (スカート全長)

1960 (スカート全長)

連結金具下 t6

4-26×73

220

130

83

35

180

35

85

95

47.5

割付基準位置

47.5

40

アンカー打設ピッチ

80

90

80

125

250

A 矢 視 図

250