

タイプ	オレンジウッドEベンチ
社内品番	KF-OWEB-L1HC
図面番号	KRKH00561※3

部材数量表(1基当たり)

部材名	規格	材質	数量	摘要
① KF OWEB-ザブA001	70×40×1800	廃木粉入りポリエチレン系樹脂	10	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
② KF OWB-フレームL1-N2	t6	SGH Z27	3	亜鉛めっき+静電粉体塗装
③ KF-OWB-ホキョウフレーム01N	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④ RKF キャップHC	214×380×250	PCコンクリート	2	打ち放し
⑤ KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	30	
⑥ KF 6カクBTM8×25ASUS	M8×25	SUS	6セット	B,N1,W2,SW1

- \*①~③は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- \*Aのボルト(M10)は脚部にセットされた状態で工場出荷されます。
- \*Bのインサートナットは脚部にセットされた状態で工場出荷されます。  
据置きとする場合は、付属のボルト(M10)は不要です。  
固定式とする場合は、付属のボルト(M10)を  
Bのインサートナットに取付て基礎と固定して下さい。

- \*基礎のサイズは地耐力50kN/m<sup>2</sup>(長期)の場合の参考です。(据置きとする場合は、基礎は不要です。)
- 据置きの場合は、コンクリート面等の強固な地盤(地耐力50kN/m<sup>2</sup>(長期))の上で使用してください。
- \*製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

[座部断面図(2層構造)]

