

タイプ	オレンジウッドE・ベンチ
社内品番	KF-OWEB-KF02HA(PL)
図面番号	KRKH00620※1

部材数量表(1基当たり)

部材名	規格	材質	数量	摘要
① KF OWEB-ザブE002	150×50×550	廃木粉入り特殊オレフィン	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
② KF OWEB-ザブE003	150×50×550	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③ KF OWEB-ヒジカケカバーA001	70×40×295	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
④ KF OWB-タンマツキャップE1	—	P.E.	4	—
⑤ KF OWB-フレームKF02	t3.2, t6	SGHC Z27, SGHZ27	1	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥ KF OWB-ヒジカケフレームKF02	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑦ KF OWB-キャップA4(PL)	t6 φ76.3×t2.8	SGH Z27 STK400 Z27	2	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑧ KF 6カクタッピンM6×16SUS	M6×16	SUS	24	—
⑨ KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	4	—
⑩ マルモクネジ4×13SUS	4.1×13	SUS	8	十字穴付丸木ネジ
⑪ KF 6カクBTM10×30ASUS	M10×30	SUS	4セット	B,大W1,SW1,N
⑫ KF アンカー-BTM10×90	M10×90	溶融亜鉛めっき	4セット	後施工アンカー(芯棒打込み式)

※①～③は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
※①～⑥は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。
※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

[座部断面図(2層構造)]

※内層：廃プラスチック再生品使用。
※外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

