

タイプ	オレンジウッドE・ベンチ
社内品番	KF-OWEB-KF02HW(C)
図面番号	KRKH00621※2

部材数量表(1基当たり)

部材名	規格	材質	数量	摘要
① KF OWEB-ザブE002	150×50×550	廃木粉入り特殊オレフィン	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
② KF OWEB-ザブE003	150×50×550	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③ KF OWEB-ヒジカケカバーA001	70×40×295	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
④ KF OWEB-キャクブカバーE001	150×50×284	廃木粉入り特殊オレフィン	4	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
⑤ KF OWB-タンマツキャップE1	—	P.E.	4	—
⑥ KF OWB-フレームKF02	t3.2, t6	SGHC Z27, SGHZ27	1	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
⑦ KF OWB-ヒジカケフレームKF02	t4.5	SGHC Z27	2	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
⑧ KF OWB-キャクブKF02W(C)	t6 □60×30×t2.3	SGH Z27 STKR400 Z27	2	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
⑨ KF 6カクタッピンM6×16SUS	M6×16	SUS	24	—
⑩ KF 6カクタッピンM6×35SUS	M6×35	SUS	4	—
⑪ マルモクネジ4×13SUS	4.1×13	SUS	8	十字穴付丸木ネジ
⑫ KF 6カクBTM6×95ASUS	M6×95	SUS	4セット	B,大W2,SW1,N

※①～④は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
※①～⑦は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
※基礎のサイズは地耐力50kN/m²(長期)の場合の参考です。
※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

[座部断面図(2層構造)]

※内層：廃プラスチック再生品使用。
※外層：バージン樹脂使用。(耐候劣化防止のため)

