


タイプ	オレンジウッドEベンチ
社内品番	KF-OWEB-KF03C(PL)
図面番号	KRKH00636*1

部材数量表(1基当たり)

部材名	規格	材質	数量	摘要
① KF OWEB-ザブE004	150×50×1350	廃木粉入り特殊オレフィン	2	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
② KF OWB-フレームKF03-N	t3.2, t6	SGHC Z27	1	静電粉体塗装
③ KF OWB-キャップKF03A(PL)	φ89.1×t3.2, t6	STK400 Z27, SGHC Z27	2	静電粉体塗装
④ KF OWB-キャップKF03ウエブタA	- φ80×t2	AC-3A A6063S	2	アクリル樹脂塗装 -
⑤ KF OWB-キャップKF03パネルA	-	AC-3A	6	アクリル樹脂塗装
⑥ KF OWB-キャップKF03カバーA	-	AC-3A	2	アクリル樹脂塗装
⑦ KF 6カクタップIN M6×16SUS	M6×16	SUS	16	六角フランジ付きタップネジ
⑧ KF 6カクBTM6×10BSUS	M6×10	SUS	2セット	B,大W1,SW1
⑨ KF 6カクBTM6×55BSUS-T	M6×55	SUS	4セット	B,大W1,SW1(テンパー処理)
⑩ KF 6カクアナサBTM6×15SUS-T	M6×15	SUS	12	テンパー処理
⑪ KF 6カクアノメネジBTM8×18SUS-T	M8×18	SUS	6	テンパー処理
⑫ KF アンカー-BTM10×90	M10×90	溶融亜鉛めっき	4セット	後施工アンカー(芯棒打込み式)



- \*①は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
- \*①,②は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- \*基礎のサイズは地耐力50kN/m<sup>2</sup>(長期)の場合の参考です。
- \*製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

