

タイプ	オレンジウッドEベンチS(雪国仕様)
社内品番	KF-OWEBS-F1A1
図面番号	KRKH00324※3

部材数量表(1基当たり) <雪国仕様> 対応積雪荷重: 5.88kN/m<sup>2</sup>, 対応積雪深: 2m(雪密度2.94kN/m<sup>3</sup>)

部材名	規格	材質	数量	摘要
① KF OWEBS-ザブA10	70×40×1800	廃木粉入り特殊オレフィン	5	オレンジウッドE(廃プラ再生品仕様)
② RKF OWB-フレームF1A	F.B.-t9×50	SS400	2	熔融亜鉛めっき+静電粉体塗装
③ RKF OWB-フレームF1C	F.B.-t9×50	SS400	2	熔融亜鉛めっき+静電粉体塗装
④ KF OWBS-ホキョウフレーム01	t6	SGH Z27	2	静電粉体塗装
⑤ KF OWB-キャップA1	[-100×50×5×7.5]	SS400	2	熔融亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥ KF オニメナット M6×20	M6×20	亜鉛合金ダイカスト	20	亜鉛めっきクロメート処理
⑦ KF 6カクBTM6×25BSUS-T	M6×25	SUS	20セット	B,W1,SW1(テンパー処理)
⑧ KF 6カクBTM8×125ASUS-T	M8×125	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1(テンパー処理)
⑨ KF 6カクBTM10×35ASUS-T	M10×35	SUS	4セット	B,N1,W2,SW1(テンパー処理)

- \*①は60wt%以上廃プラスチック再生品を使用したエコマーク認定素材です。
- \*①~④は(#)印のボルトにより工場出荷時に取付済みです。
- \*基礎のサイズは地耐力50kN/m<sup>2</sup>の場合の参考です。
- \*製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

