



タイプ	OWEパーゴラ(システムタイプ)
品番	KF-OWEP-P4-OWE410トク
図面番号	ARC130024

部材数量表(1組当たり)

部番	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	支柱	□150×150×t4.5	STKR400	4	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
②	支柱カバー	R90×40	木粉入り特殊オレフィン	32	オレソジウッドE(廃プラ再生品仕様)
③	棟材	H-100×50×5×7	SS400	4	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	梁材(ラッキングパイプ)トク	[-100×50×3.2,φ48.6×t2.4	SGH400 Z27,STK400 Z27	4	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤	屋根材	t4	FRP	4	表面ゲルコート仕上げ
⑥	支柱金具	□125×125×t4.5,t6	STKR400,SS400	4	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑦	棟ジョイント材	□125×125×t4.5,t9	STKR400,SS400	1	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑧	屋根キャップ	t3	FRP	1	表面ゲルコート仕上げ
⑨	屋根金具	t4.5	SGH400,Z27	64	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑩	基礎ボルト	KF 4M16-30×50	強度区分4.6	4セット	溶融亜鉛めっき、組立式
⑪	取付ボルト	M16×40	強度区分4.6	16セット	溶融亜鉛めっき
⑫	取付ボルト	M10×25	強度区分4.6	16セット	溶融亜鉛めっき
⑬	取付ボルト	M10×35	強度区分4.6	24セット	溶融亜鉛めっき
⑭	取付ナット	M16	強度区分4.6	1セット	ナイロンワッシャー
⑮	取付ボルト	M8×55	強度区分4.6	32セット	溶融亜鉛めっき
⑯	ボルトキャップ	M16用	合成樹脂	16	
⑰	取付ボルト	M8×35	強度区分4.6	96セット	溶融亜鉛めっき
⑱	KF OWキャップ 30-20オレソジ	φ30×19	合成樹脂	96	
⑲	囲仕切用テントシート	W3370×H2470	ポリエステル	4セット	白色、防炎仕様、収納袋付き

*許容積雪荷重は 4.5kN/m²です。

*基礎のサイズは積雪荷重 1kN/m²以下の時のものです。

*テント貼付時の本体への強度の影響については考慮しておりません。

*特注項目

1	ラッキングパイプ溶接
2	
3	

