

タイプ	OWEパーゴラ(システムタイプ)
品番	KF-OWEP-P4-OWEW401
図面番号	KRCH00130※2

部材数量表(1組当たり)

部番	部材名	規格	材質	数量	摘要
①	支柱	□150×150×t4.5	STKR400	4	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
②	支柱カバー	R90×40	木粉入り特殊オレフィン	32	オレンジウッド(廃プラ再生品仕様)
③	梁材	[-100×50×3.2	SGH400,Z27	4	亜鉛めっき+静電粉体塗装
④	ルーバー支持材	T-90×80×5×8	SS400	1	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑤	ルーバー枠	L75×40×3.2	SGH400,Z27	4	亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑥	支柱金具	□125×125×t4.5,t9	SS400,STKR400	4	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装
⑦	ルーバー材	70×40	木粉入り特殊オレフィン	32	オレンジウッド(廃プラ再生品仕様)
⑧	基礎ボルト	416-50×30	強度区分4.6	4セット	溶融亜鉛めっき、組立式
⑨	取付ボルト	M16×40	強度区分4.6	16セット	溶融亜鉛めっき
⑩	取付ボルト	M10×35	強度区分4.6	36セット	溶融亜鉛めっき
⑪	ボルトキャップ	M16用	合成樹脂	16	
⑫	取付ボルト	M8×35	強度区分4.6	96	溶融亜鉛めっき
⑬	KF OWキャップ 30-20オレンジ	φ30×20	合成樹脂	96	
⑭	パラベット	123×50×3720	木粉入り特殊オレフィン	4	スーパーオレンジウッド(廃プラ再生品仕様)
⑮	取付ボルト	M6×50	SUS	24セット	化粧ナット付き

※許容積荷重は 0.3kN/m²、又は積雪荷重2kN/m²です。
 ※パラベットには人工木材(廃木粉50wt%以上、廃プラスチック再生品20wt%以上)を使用しています。
 ※基礎のサイズは積雪荷重1kN/m²以下の時のものです。
 ※製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

