



|      |                   |
|------|-------------------|
| タイプ  | OWEパーゴラ(ベーシックタイプ) |
| 品番   | KF-OWEP-BT-APM32  |
| 図面番号 | KRCH00026*7       |

部材数量表(1基当たり)

| 部材名                    | 規格             | 材質                   | 数量    | 摘要                    |
|------------------------|----------------|----------------------|-------|-----------------------|
| ① KF OWP-BTルーバー-N      | □123×50        | 木粉入り特殊オレフィン(アルミ芯材入り) | 22    | スーパーオレソジュウド(廃プラ再生品仕様) |
| ② KF OWP-Bルーバーキャップ-N   | t1.6           | SGH-Z27              | 44    | 静電粉体塗装                |
| ③ KF OWP-BハリL          | □125×75×t3.2   | STKR400              | 2     | 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装        |
| ④ KF OWP-BハリR          | □125×75×t3.2   | STKR400              | 2     | 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装        |
| ⑤ KF フリージョイントRN-3      |                | SGH-Z27              | 2     | 亜鉛めっき+静電粉体塗装          |
| ⑥ KF OWP-BTシチュウカナダ     | φ114.3×t3.5,t9 | SS400,STK400         | 3     | 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装        |
| ⑦ KF OWP-シチュウ APM-0    | φ216.3×t4.5    | STK400               | 3     | 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装        |
| ⑧ 湯抜き穴隠しボルト            | M8×20          | 強度区分4.6              | 4     | 溶融亜鉛めっき               |
| ⑨ ルーバー取付ボルト            | M8×70          | SUS,テンパー             | 44セット | B1,N1,W2,SW1          |
| ⑩ 梁取付ボルト               | M14 T型         | 強度区分4.6              | 16セット | 溶融亜鉛めっき               |
| ⑪ 梁取付ボルトB/支柱金具取付ボルト    | M16×40         | 強度区分4.6              | 20セット | 溶融亜鉛めっき               |
| ⑫ ルーバーキャップ取付ネジ         | φ4×20          | SUS,テンパー             | 132   | 十字穴付皿木ねじ              |
| ⑬ ルーバー芯材固定ネジ           | φ4×32          | SUS,すずめっき            | 88    | ボードテックフレキ             |
| ⑭ KF ボルトキャップ M16       | M16用           | 合成樹脂                 | 36    |                       |
| ⑮ KF アンカー-BT 416-50-30 | M16            | 強度区分4.6              | 3セット  | 溶融亜鉛めっき、組立式           |

\*数量は基本スパン(2スパン)当りのものです。  
\*基礎のサイズは参考です。  
\*製品の仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

